



مهندسين

پالود صنعت نیکان

(سهامی عامی)



PSN
Engineers Co.

دستگاه کلر زن مایع

پرکارترین نام تجاری HTH به فرمول شیمیایی هیپو کلریت کلسیم $Ca(OCl)_2$ که معمولاً 70% آن عاده موثر کننده و 30% مواد نگهدارنده (آمک) است. پودر یا گرانول سفید رنگ است که در بشکه های 25 و 45 کیلوپی بسته بندی شده که می بایست در محلی دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید و آتش و حرارت نگهداری شود. پودر پرکارترین را به میزان معین در مقدار آب معین حل نموده تا شیر کمر تهیه شود. این کلر مایع توسط دستگاههای بنام کلریناتور که بر روی سیستم خط انتقال آب آشامیدنی و ... نصب شده و بطور منظم آب شبکه لوله کشی مجتمع های کوچک و نسبتاً بزرگ را کلدزهایی می نماید. دستگاه کلریناتور توسط شرکتهای سازنده در مدلهای مختلف طوری طراحی شده که قادر است در ساعت از 24 تا 900 لیتر کلر مایع را در خطوط انتقال تزریق نمایند. شرکت مهندسين پالود صنعت نیکان با بهره گیری از دانش پرسنل جوان خود در راستای گسترش فعالیت های خود اقدام به فروش انواع دستگاه های کلرزی آب یا بهترین کیفیت و نازلترین قیمت نموده است.

شرکت مهندسين پالود صنعت نیکان آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز در زمینه فروش دستگاه های کلرزی مایع و گازی برای تصفیه آب میباشد.

تهران • تهران اصلی • تهران غربی • مشهد • اصفهان • تبریز • اهواز • بندرعباس

www.psne.ir

info@psne.ir

☎ 44566419
☎ 44566420

☎ 44513120



مهندسی

پالود صنعت زیکار

(سهامی عامه)

PSN

Engineers Co.



شرکت مهندسی پالود صنعت زیکار
در زمینه فروش دستگاه گاززن گازی و مایع
آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز میباشد.

تهران، چهارم تیرماه، خیابان ششم، ساختمان اوراژان، پلاک ۸

www.psne.ir
@ info@psne.ir

☎ 44566419
☎ 44566420 ☎ 44513120

دستگاه کلر زنی گازی

سیستم گاززن گازی شامل دستگاه تزریق دیوارتی به همراه دستگاه وکیوم رگلاتور و نیز دستگاه انژکتور به همراه بوستر پمپ و دستگاه تعویض کننده و دستگاه آنالایزر جهت نشان دادن میزان کلر باقی مانده به همراه پمپ نمونه گیری و تابلوی فرمان و نیز سیلندر گاز در نظر گرفته شده است. گاز کلر در سیلندرهایی فلزی به ابعاد متفاوت قرار دارد که محتوی 2 تا 50 کیلو گرم کلرند. برای ایستگاههای مهم، مخزنهای 500 تا 1000 کیلوگرمی کلر استفاده می شود. در قسمت پایین این ظرفها کلر به حالت مایع و در قسمت بالا به حالت گاز است. فشار گاز کلر با فشار میعان آن در دمای محیط برابر است. برای تاسیسات متداول که دهن کار خیلی بزرگ نیست، فاز گازی سیلندر به کار برده می شود.